



Úžitok pre zákazníka

- Robustné trojpiestové axiálne čerpadlo
- Mosadzná hlava valca s integrovanou mosadznou prípojkou vody
- Odkladanie príslušenstva na stroji s držiakom kábla a priečinkom na trysky
- Ovládanie pomocou tlakového spínača
- Regulovanie tlaku a prietoku vody na stroji
- Stabilné, fixované držadlo na posúvanie z hliníka
- Predĺžená pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip. Znížená sila potrebná na stlačenie a udržanie stlačenej pištole
- Nová trojitá tryska s antikorovou vložkou a kontúrou Power trysky pre vylepšené odstraňovanie špiny

Štandardné príslušenstvo



10 m vysokotlaková hadica, priemer 6, 250 bar s AVS



Predĺžená pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip



Antikorový pracovný nadstavec (550 mm)

Technické údaje

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Druh prúdu | 230 V / 1 ~/50 Hz |
| • Prietok | 230 - 500 l/h |
| • Pracovný tlak | 30-150 bar / 3-15 MPa |
| • Príkion | 2,7 kW |
| • Max. teplota na privode | 60° C |
| • Hmotnosť | 23,3 kg |

Myšlienka produktu

Špeciálny model so zvýšeným výkonom, komfortnou výbavou a výborným pomerom ceny a výkonu.

Obj. č.:

- | | |
|-----------------|-------------|
| HD 5/15 C Plus | 1.514-138.0 |
| HD 5/15 CX Plus | 1.514-139.0 |



Trojité tryska (0°/25°/40°)



Rotačná tryska



eco:efficiency

Technické údaje

- Prívod napätia 400 V/3~ 50 Hz
- Prietok 300-800 l/h
- Pracovný tlak 30-180 bar/ 3-18 MPa
- Spotreba LVO / plná záťaž 5,0 kg/h
- Spotreba LVO/ eco:efficiency 4,0 kg/h
- Príkion 6,0 kW
- Max. teplota 80/ 155° C
- Hmotnosť (bez príslušenstva) 112/ 114 kg
- Bio-Diesel, neobmedzená prevádzka od 10° C



Úžitok pre zákazníka

- eco:efficiency stupeň zaručuje hospodárnu a životné prostredie nezaťažujúcu prevádzku
- vynikajúca mobilita pomocou osvedčeného „Jogger-princípu“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom
- 4-pólový, vodou chladený elektromotor
- Prehľadný, centrálny ovládací panel s 1-tlačidlovou voľbou a kontrolkami
- Robustný hadicový bubon s 15 m vysokotlakovou hadicou (CX-varianty)
- Veľkorysé možnosti odkladania pre náradie, pracovné rukavice atď.
- RM 110/ 111 systémové ošetrenie zaručuje bezpečnosť prevádzky
- Precízne dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou prepĺchnutia

Myšlienka produktu

Výkonný vysokotlakový čistič s ohrevom v kompaktnej triede. Kompaktné rozmery, technológia s dlhou životnosťou, ako aj rozsiahle príslušenstvo, robia z tejto rady strojov univerzálny „multitalent“.

Objednávacie číslo

HDS 8/18-4 C/ CX 1.174-218/ -226

Standard Zubehör



- Vysokotlaková hadica 10 m, NW 6 250 bar, AVS-prípojka



- Easy Press pištoľ s vložkou Softgrip a Servo Control



- Antikorový nadstavec, otočný, 1050 mm



- Power tryska 25° (antikorová)



- Parná tryska 40° (mosadz)



Úžitok pre zákazníka

- Extrémne mobilný, obratný stroj pre často sa meniace miesta využitia
- Veľké kolesá a vertikálny „Upright“ dizajn pre jednoduchú prepravu po schodoch/ stupňoch atď.
- Úsporné odkladanie vo vozidle
- Integrované odkladanie príslušenstva pre celé striekacie zariadenie
- Ergonomická rúčka
- Prehľadný, centrálny obslužný panel
- Integrovaný hadicový bubon s 15 m VT hadicou (variant UX)
- Veľký jemný vodný filter chráni vysokotlakové čerpadlo pred čiastočkami špiny

Štandardné príslušenstvo



- Vysokotlaková hadica 10 m (variant U), priem. 6, 250 bar, AVS prípojka



- Predĺžená ručná striekacia pištoľ



- Antikorový pracovný nadstavec, 550 mm



- Trojitá tryska Ø 33 (4.767-146.0)

Technické údaje

- | | |
|---|---------------------|
| • Napájanie prúdom | 230 V / 1 ~ / 50 Hz |
| • Prietok | 450 l/h |
| • Pracovný tlak | 110 bar / 11 MPa |
| • Spotreba LVO | 2,7 kg/h |
| • Príkon | 2,2 kW |
| • Max. teplota | 80 °C |
| • Hmotnosť (bez príslušenstva) | 68 / 70 kg |
| • Bio-nafta, neobmedzená prevádzka od 10° C | |



Myšlienka produktu:

Cenovo atraktívny horúcovodný vysokotlakový čistič základnej triedy pre živnostenské cieľové skupiny ako sú remeslá (sanitári, zámočníci, maliari, kúrenári), malé autodiely, malé živnostenské podniky atď.

Objedn. č.:

HDS 5/11 U (X)

1.064-030/-031.0



Úžitok pre zákazníka

- ⇒ Veľký nožný spínač
- ⇒ Ukladanie príslušenstva na zadnej strane stroja
- ⇒ Integrovaný, veľký hák na sieťový kábel
- ⇒ Permanentný, umývateľný kôš hlavného filtra (prevádzka možná s alebo bez filtračného vrečka)
- ⇒ Podvozok s integrovanou nárazníkovou hranou
- ⇒ Technológia flisového filtra
- ⇒ Kärcher klipový systém
- ⇒ Ergonomické, deltovité koleno

Štandardné príslušenstvo



Obr. ilustr.

- 2,0 m sacia hadica s kolenom



- Podlahová hubica (262 mm)



Obr. ilustr.

- 2 x 0,5 m čierne kovové sacie trubice

Alternatívne príslušenstvo

- HEPA filtr. vložka
- Papierové filtr. vrečka
- Súprava hubíc DN 32
- Turbo kefa
- Okrúhla kefa

Technické údaje

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Výkon motora max. | 1250 W |
| • Podtlak max: | 24,4 KPa |
| • Prietok vzduchu max.: | 61 l/s |
| • Objem nádrže: | 10,0 l |
| • Dĺžka kábla: | 10 m |
| • Hlučnosť: | 63 dB (A) |
| • Hmotnosť: | 6,0 kg |

Myšlienka produktu

Výkonný a kompaktný suchý vysávač pre cieľové skupiny ako firmy na upratovanie budov a hotely s veľmi dobrým pomerom cena/výkon

Bestell-Nr.: 1.527-150.0



Úžitok pre zákazníka

- ⇒ Plochý skladaný filter umožňuje optimálne využitie nádrže.
- ⇒ S poloautomatickým oklepaním filtra ApClean zostáva filter voľný.
- ⇒ Napriek kompaktnému tvaru môže byť dokonca na prístroji kompletne umiestnený sieťový kábel.
- ⇒ S kompletným príslušenstvom je vysávač ihneď pripravený k použitiu.
- ⇒ Veľké spínače umožňujú ergonomické ovládanie.
- ⇒ Kompaktná konštrukcia zaručuje ľahkú a pohodlnú prepravu stroja.
- ⇒ Pri vysávaní kvapalín elektronická kontrola vysávač automaticky vypne, hneď ako sa dosiahne maximálna výška hladiny.

Štandardné príslušenstvo



- Mokrú-suchú podlahovú hubicu s 300 mm prac. šírkou (6.906-512.0)



- 2,5 m sacia hadica s kolenom (4.440-626.0)



- 2 x 0,5 m sacie trubice (kov) (6.900-514.0)



- 1 x štrbinová hubica (6.900-385.0)
- 1 x papier. filtr. vrečko (6.904-210.0)
- 1 x plochý sklad. filter (6.904-367.0)

Alternatívne príslušenstvo

- Nadstavec (5.453-042.0)
- Filisové filtr. vrečko (6.904-351.0)
- PES plochý skl. filter (6.904-360.0)
- Podlahová hubica (kov) (6.906-384.0)

Technické údaje

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Výkon motora max.: | 1380 W |
| • Prietok vzduchu max.: | 61 l/s |
| • Podtlak max.: | 23,0 KPa |
| • Objem nádrže: | 35 l |
| • Hmotnosť: | 11,5 kg |
| • Dĺžka kábla: | 7,5 m |
| • Hlučnosť: | 69 dB(A) |
| • Rozmery(DxŠxV): | 510 x 370 x 575 mm |

Myšlienka produktu

Šikový, profesionálny mokrú-suchý vysávač pre mobilné použitie, predovšetkým pre cieľové skupiny stavebné remeslá, automobilová oblasť a transport.

Obj. č.: 1.184-505.0



Úžitok pre zákazníka

Veľmi dobre ovládateľný a prehľadný

Moderný systém ovládania pre ešte jednoduchšie ovládanie (KIK-KÄRCHER INTELLIGENT KEY)

Znížená hlučnosť (vylepšené tlmenie pre priestory citlivé na hluk)

Štandardizovaný ovládací panel. Rovnaký systém ovládania pre budúce generácie a o mnoho viac

Štandardné príslušenstvo

Valcová kefa červená (R hlavy)



Kotúčová kefa červená (D hlavy)



Súprava Homebase (adaptér a držiak)



Technické údaje

Max.teor. plošný výkon:	1800 – 2 200 m ² / h
Pracovná šírka kief:	R 45, D 43
Pracovná šírka vysávania:	850 mm
Príkion kiefy:	600 W
Príkion vysávania:	500 W
Otáčky kief:	1400/180 1/min
Prítlak kief:	cca 14-18 kg (R hlava)
Hlučnosť:	LPA 68 dB(A)
Čistá / špinavá voda:	40/40 litrov
Batéria:	12 V, 75/105 Ah
Rozmery:	1249x620x1145 (R55) 1369x575x1145 (D 51)
Hmotnosť (bez batérie):	108 kg (B 40 W prázdny)

Myšlienka produktu

B 40 C je dôsledným pokračovaním a realizáciou mnohých požiadaviek zákazníkov vzhľadom na podstatné zjednodušenie obsluhy, na integráciu ochranných funkcií pre predchádzaniu rizika nesprávnej obsluhy pomocou nášho moderného systému KIK ako aj na jednoduchú obsluhu celého stroja v rôznych oblastiach použitia.

Objedn. čísla

B 40 C Ep D 43	0.300-011.0
B 40 C Bp D 43	0.300-013.0
B 40 C Ep R 45	0.300-010.0
B 40 C Bp R 45	0.300-012.0